



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД ЧАС ЛІКВІДУВАННЯ
ГАЗОНАФТОВОДОПРОЯВІВ ТА ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ
ФОНТАНІВ**

Київ
2015

1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації України "НАФТОГАЗ-нормування" (ТК 138); ДНТП "Бурова техніка"

2. РОЗРОБНИКИ: Сіренко В.І. (керівник розробки), Яреха С.Я.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.05.2015 за № 282

4. ПОГОДЖЕНО:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України –

лист від 19.09.2014 № 04/31-749

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" –

лист від 20.01.2012 № 12-251/1.3-12

Центральна рада профспілки працівників нафтової і газової промисловості України –

лист від 07.11.2011 № 191/06

Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" –

лист від 09.12.2011 № 01/3-61/953

4. ВВЕДЕНО: вперше

5. ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: Методичні рекомендації набирають чинності через 90 днів з дати підписання наказу.

НАКАЗ

від 13 травня 2015 року N 282

Про затвердження Методичних рекомендацій з виконання робіт під час ліквідування газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів

Відповідно до [Закону України "Про нафту і газ"](#), Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого [Указом Президента України від 06.04.2011 N 382](#), з метою вдосконалення технічних заходів підприємств нафтогазової галузі **наказую**:

1. Затвердити Методичні рекомендації з виконання робіт під час ліквідування газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях Чорного та Азовського морів (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Методичні рекомендації набувають чинності через 90 днів з дати підписання цього наказу.
3. Вважати таким, що не застосовується на території України, керівний документ "Организация и безопасное ведение работ при ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов на континентальном шельфе. Инструкция" (РД 39-4700803-6-90).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І. М.

Міністр

В. Демчишин

ЗМІСТ

I. Загальні положення.....	1
II. Визначення термінів.....	2
III. Позначення та скорочення.....	4
IV. Вимоги безпеки.....	5
V. Першочергові дії працівників суб'єктів господарювання нафтогазового комплексу у разі виникнення аварії, відкритого фонтану або ГНВП.....	6
VI. Організація і методика безпечного проведення робіт із ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП.....	8
Додаток 1. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час ліквідування аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 2. Дії працівників суб'єктів господарювання нафтогазового комплексу у разі виникнення аварії, відкритого фонтану або ГНВП на 6 арк.	
Додаток 3. Порядок аварійного відходу СПБУ з точки буріння на 3 арк.	
Додаток 4. Організація та основні завдання штабу з ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на 9 арк.	
Додаток 5. Оперативний план ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 3 арк.	
Додаток 6. Журнал обліку працівників, які входять в аварійну зону і виходять з неї під час ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 7. Перепустка в аварійну зону на 1 арк.	
Додаток 8. Оперативний журнал обліку щоденної роботи всіх служб під час ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 9. Журнал обліку аналізів повітряного середовища під час ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 10. Журнал реєстрування перепусток в аварійну зону під час ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 11. План робіт під час ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на свердловині на 1 арк.	
Додаток 12. Знакове сигналізування під час роботи з вантажопідіймальними кранами на 1 арк.	
Додаток 13. Знакове сигналізування під час аварійного демонтування обладнання і металоконструкцій у небезпечній зоні навколо гирла фонтануючої свердловини за допомогою тягових механізмів на 1 арк.	
Додаток 14. Забезпечення безпеки під час різних видів робіт на гирлі свердловини у разі ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на 18 арк.	
Додаток 15. Заключні роботи після ліквідації аварії, відкритого фонтану або ГНВП на 1 арк.	